

Fiche technique

witty prise



| Caractéristiques techniques | XEV080 XEV080P | XEV081 |
|--|---|--------------------|
| Utilisation | Garage, abri couvert ou place extérieure destinée au stationnement dans les bâtiments collectifs d'habitation ou dans les bâtiments à usage de bureau et parking privatisés | |
| Fixation | Murale en saillie | Murale en encastré |
| Type de charge | Mode 2 — 3,7 kW max | |
| Point de charge | 1 | |
| Accès à la charge | Libre | |
| Type de prise | Prise de type E | |
| Certification | ZE READY 1.4 | |
| Tension et courant assigné | 230 V AC - 16 A | |
| Alimentation | Ph + N + T | |
| Puissance de charge | 3,2 kW fixe | |
| Connectivité | - | |
| Comptage | - | |
| Protection électrique | Non livrée - Prévoir 1 disjoncteur différentiel 30 mA type A/HI 20 A courbe C, avec un pouvoir de coupure adapté à l'installation. Livré avec la réf XEV080P. | |
| Matériau | Polycarbonate gris | |
| Protection IP et IK | IP55 / IK07 | |
| Bornier de raccordement | 2,5 mm ² | |
| Plage de température de fonctionnement | -25 °C à +40 °C | |
| Poids | 0,75 kg | |
| Dimensions | h. 76 x l. 76 x p. 94 mm | |
| Normes et certifications | NFC 61-314 / IEC 60884-1 | |